

Автоматические приводы GEZE GmbH для распашных дверей.

Вид двери	Тип двери		<i>Slimdrive SD Servo</i>	<i>TSA 160</i>	<i>TSA 150 E</i>	<i>TSA 150 P</i>
1 - створчатые	Для дверей с упором		•	•	•	-
	Для маятниковых дверей		-	-	-	•
	Допуск для пожаро- и дымозащитных дверей		• <i>Slimdrive SD-F</i> все виды монтажа	• <i>TSA 160F</i> монтаж на дверной коробке с обрат. петлевой стороны	-	-
	Монтаж на петлевой стороне	монтаж на дверной коробке со скользящей шиной	•	•	•	-
		Монтаж на дверном полотне	•	-	-	-
	Монтаж с обратной петлевой стороны	монтаж на дверной коробке с рычажной тягой	•	• со скользящей или рычажной тягой	•	-
Монтаж на дверном полотне со скользящей шиной		•	-	-	-	
2-flügelig	Для дверей с упором		•	•	• без встроенного синхронизатора последоват. закр.	-
	Для маятниковых дверей		-	-	-	•
	Допуск для пожаро- и дымозащитных дверей		•	• <i>TSA T 60 F -IS</i> на дверной коробке с обрат. петлевой стороны	-	-
	Монтаж на петлевой стороне	монтаж на дверной коробке со скользящей шиной	•	•	• без встроенного синхронизатора последоват. закр.	-
		Монтаж на дверном полотне со скользящей шиной	•	-	-	-
	Монтаж с обратной петлевой стороны	Монтаж с обратной петлевой стороны	• со скользящей шиной или рычажной тягой	•	• без встроенного синхронизатора последоват. закр.	-
Монтаж на дверном полотне		•	-	-	-	